

Membrana Flexible Impermeable



- **Membrana antihumedad elastométrica flexible que protege pisos y muros de la humedad.**
- **Extraordinario aislante, confiere protección y resistencia a cuerpos de agua o zonas donde hay humedad.**
- **Puede ser aplicada sobre una gran variedad de sustratos.**
- **Actua sin necesidad de telas u otros componentes.**



Aplicaciones

- Para aplicarse sobre concreto, mortero, yeso, repellado, mampostería, tabique, ladrillo, tabique estructural, plafones, tablaroca, etc.
- Para impermeabilización de albercas, cisternas, fuentes, depósitos de agua, jardineras, paredes y pisos húmedos, balcones, terrazas, sótanos, muros de contención, etcétera, previo a la aplicación del recubrimiento final.

Características

- Gran poder cubriente y extraordinaria durabilidad.
- De secado rápido y gran resistencia.
- Para aplicarse en interiores /exteriores.
- Evita eflorescencias.
- Sin plomo.

Recomendaciones

- Este producto se utiliza previo a la instalación de recubrimientos, no debe ser utilizado como acabado final.
- Mantenga ventilado el lugar de aplicación. En exteriores, evite su aplicación con lluvia.
- Se recomienda aplicar a una temperatura ambiente de máximo 35° C.
Nota: Considerar que a mayores temperaturas y menor grado de humedad, el tiempo de aplicación y secado puede reducirse y por lo tanto afectar la continuidad de la obra.
- Cierre bien el envase cuando no se use. Limpie las herramientas y manos con agua y jabón.
- En caso de irritación de ojos y piel, enjuague con agua abundante y acudir al médico.
- Guarde cualquier sobrante en su envase original.



Membrana Flexible Impermeable



SISTEMA DIAMOND

Rendimiento aproximado

Cubeta 1 galón (780016): 7 a 8 m²

Cubeta 19 litros (780017): 35 a 40 m²

El rendimiento varía dependiendo del grosor aplicado, la porosidad e irregularidad del sustrato, así como del método de aplicación.



Modo de Empleo

1. Verifique que la superficie de aplicación este perfectamente fraguada y seca, libre de eflorescencias, humedad, burbujas, pintura en mal estado, aplanados dañados o cualquier agente aislante o repelente.
2. Resane cualquier grieta o imperfección y permita su completo fraguado.
3. Agite el producto antes de su aplicación. No diluya.
4. Aplique **Membrana Flexible Impermeable Diamond** con brocha o rodillo en dirección vertical.
5. Espere 30 min. antes de aplicar una segunda mano en dirección horizontal para conseguir un grosor mínimo de 3 mm.
6. Verifique que el poro quede completamente sellado (no debe observar burbujas ni áreas sin recubrir). En exteriores y en zonas húmedas, se recomienda aplicar 3 manos, formando una retícula con un espesor mínimo de 5 mm.
7. En interiores, permita 24 hrs. para su completo secado antes de colocar el recubrimiento deseado.
8. Evite aplicar el producto a la luz directa del sol, procure una sombra para evitar un secado abrupto. En cuanto haya secado, aplique el recubrimiento del piso o muro.

