

Generadores de Cloro Base Sal para Piscinas



Los cloradores salinos CLARIPUR están diseñados para aplicaciones en piscinas residenciales y semicomerciales. Fabricados bajo estrictos estándares de calidad.

Son de sencilla instalación y operación. Su fácil mantenimiento permite aprovechar al máximo las ventajas del equipo, facilitando el cuidado de la piscina al reducir la aplicación manual de cloro.

Por su capacidad de producción pueden ser instalados en piscinas de mayor tamaño o con mayor cantidad de bañistas. Pueden instalarse individualmente o en conjunto.



Ventajas:

- **Alternativa para el mejor control del cloro en la piscina, ya que mantendrá siempre el nivel correcto, sin picos que alteren su nivel óptimo.**
- **Ahorro hasta en 80% en productos clorados***
- **Mayor comodidad, sin olores a cloro ni enrojecimiento de ojos.**
- **Menos problemas cuando hay exceso de bañistas, ya que la dosificación de cloro es continua mientras el equipo se encuentra en funcionamiento.**
- **Tener una piscina tratada con una tecnología que ofrece mayor seguridad y reduce la manipulación de productos clorados.**
- **Su carcasa transparente permite ver las condiciones de la celda para realizar su mantenimiento oportuno.**
- **Incluye sensor de flujo para protección del equipo.**

Código	Modelo / Producción de Cloro	Volumen Máximo de Piscina* (m³)	
		Residencial*	Semicomercial**
114539	Claripur SG 20 20 G/h	80	32
114540	Claripur SG 35 35 G/h	140	56
114541	Claripur SG 60 60 G/h	240	96
114542	Claripur SG 80 80 G/h	320	128

* Aplicación residencial a un promedio de consumo de 1.5 ppm de cloro diario con 8 horas de filtración, el equipo funcionando al 80% de su capacidad, ácido cianúrico de 15 a 40 ppm y un pH de 7.2 - 7.6 y 3,500-4,000 ppm de sal.

** Aplicación semicomercial a un promedio de consumo de 15 ppm de cloro diario con 24 horas de filtración, el equipo funcionando al 80% de su capacidad, ácido cianúrico de 15 a 40 ppm, un pH de 7.2 - 7.6 y 3,500-4,000 ppm de sal.

NOTA: Se recomienda ampliamente bajar el pH del agua con ácido muriático (clorhídrico) por lo menos dos veces al mes cuando se utiliza un clorador salino.

Para volúmenes mayores que requieren más de un equipo contacte a su asesor de ventas para información y dimensionamiento.